



Modello CBM-910 e STP-103

Stampanti palmari



Modello CBM-910



Modello STP-103

Stampante ad impatto palmare Modello CBM-910

La stampante palmare compatta, con funzioni impareggiabili!

La stampante ad impatto modello CBM-910 da tavolo o a parete è leggera, ultra-compatta e perfetta per una vasta gamma di applicazioni.

Stampante termica modello STP-103

Veloce, di alta qualità, silenziosa, economica

Il modello STP-103 è la stampante termica di poco ingombro ideale. È facile da usare e garantisce un'affidabilità senza pari.

Le caratteristiche standard includono:

- Compattezza e leggerezza
- Facile caricamento della carta
- Rilevazione carta in esaurimento
- Alimentatore di rete incluso

Stampanti **CBM-910** e **STP-103**

Specifiche tecniche

Modello	STP-103
Metodo di stampa	Termico diretto
Sensore carta	Sensore carta in esaurimento, sensore carta terminata
Tipi di carta	Carta termica
Diametro Massimo del rotolo	60 mm
Larghezza della carta	58 mm
Spessore della carta	0.06 - 0.09 mm
Alimentazione	100 - 240 V CA (inclusa)
Dimensioni (L x P x A)	3,9 x 7,5 x 3,5 in/100 x 191 x 90 mm
Standard di sicurezza	Marchio CE/TUV-GS/FCC Classe B/VCCI Classe B, UL, C-UL (Alimentatore di rete PSE/U4/UL/C-UL/KTL/CE/CCC/TUV-GS)

Accessori	Codice OHAUS
Carta termica	80251931
Alimentatore di rete universale	80252035
Kit cavi stampante 1*	80252580
Voyager® Pro, Explorer® Pro	
Kit cavi stampante 2*	80252581
Discovery, Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45	
Ranger™, Ranger™ Count, Indicatori standard serie "T"	
Kit cavi stampante 3*	80252583
Indicatori CD, Trooper™	
Kit cavi stampante 4*	80252584
CW, Champ™ CKW, Indicatori a tenuta d'acqua IP66 serie "T"	
Cavo adattatore†	80251930

*I kit di cavi stampante includono il cavo RS232 e il cavo adattatore

†Il cavo adattatore connette i modelli Scout® Pro e Traveler™ alla stampante quando è installato il modulo opzionale RS232

Specifiche tecniche

Modello	CBM-910
Metodo di stampa	Matrice di punti
Diametro Massimo del rotolo	80 mm
Larghezza della carta	58 mm
Spessore della carta	0.13 mm max.
Alimentazione	Incluso alimentatore esclusivo (CC 7 V 1,6 A)
Temperatura di funzionamento	0 - 40 °C/30 - 104 °F
Dimensioni (L x P x A)	106 x 180 x 88 mm/4,17 x 7 x 3,5 pollici
Peso	470 g/1 libbra
Standard di sicurezza	Marchio CE/TUV-GS/FCC Classe B/VCCI Classe B (Alimentatore di rete PSE/UL/C-UL/TUV-GS)

Accessori	Codice OHAUS
Carta	80251932
Nastro inchiostro	80251933
Alimentatore di rete (230 V CA)	80252038
Kit cavi stampante 1*	80500570
Voyager® Pro, Explorer® Pro	
Kit cavi stampante 2*	80252571
Discovery, Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45	
Ranger™, Ranger™ Count, Indicatori standard serie "T"	
Kit cavi stampante 3*	80500573
Indicatori CD, Trooper™	
Kit cavi stampante 4*	80252574
CW, Champ™ CKW, Indicatori a tenuta d'acqua IP66 serie "T"	
Cavo adattatore†	80251934

*I kit di cavi stampante includono il cavo RS232 e il cavo adattatore

†Il cavo adattatore connette i modelli Scout® Pro e Traveler™ alla stampante quando è installato il modulo opzionale RS232

www.ohaus.com

*ISO 9001:2000
Sistema certificato di controllo qualità

